Electroterapia

Ultrasonidos Serie BTL 5000

Sistema modular

Pantalla táctil

Gran pantalla gráfica

Dos tipos de pantalla

COLOR 5.7"

COLOR TFT 8.4"

Protocolo terapéutico

Enciclopedia

Programas de usuarios

150 (500)

Base de datos pacientes

150 (500)

Control de accesorios

Marcos diferentes colores

Ajuste del equipo

Multilingue

Hasta 6 salidas

6 OUT

Los equipos BTL de la serie 5000 son los equipos más innovadores y versátiles del mercado. Dotados de los últimos avances y usos en Electroterapia.

Los ultrasonidos BTL representan la gama tecnológicamente más avanzada y versátil existente en el mercado. Pueden estar disponibles con 1 o 2 canales según se requiera de 2 ó 4 salidas para la conexión simultánea de 2 ó 4 cabezales según se requiera atender a 1 ó 2 pacientes simultáneamente e independientemente.

Características

- Pantalla Táctil COLOR 5,7".
- Enciclopedia Terapéutica y Base de Datos Incorporada.
- Más de 60 Protocolos de tratamiento Pre-programados.
- Hasta 150 protocolos libres a definir por el usuario.
- Sistema Modular único de BTL™ –con posibles ampliaciones cuando se requiera.
- Sistema multifrecuencia y cabezal multifrecuencia – Frecuencias de 1 MHz y 3 MHz.
- Cabezales ergonómicos, 2 tamaños: 1 cm^2 y 4 cm^2.
- Cabezales resistentes al agua, permitiendo tratamientos subacuáticos.
- Múltiples indicadores de Contacto (visuales en el cabezal, en la pantalla y sonoros).
- Modos: Continuo y Pulsado.
- Conexión simultánea de los dos cabezales (cuatro cabezales en BTL-5720).
- Secuencias terapéuticas.

Combinación con electroterapia, magnetoterapia o láser en un sólo equipo. Puede conectar fácilmente su equipo de Ultrasonidos con cualquier unidad de electroterapia BTL. Para tratamientos de terapia combinada.

Ultrasonidos Serie BTL 5000

ULTRASONIDOS	BTL 5710 SONO Ref. 4506	BTL 5710 CON 2 CABEZALES Ref. 4507	BTL 5720 SONO Ref. 4509
Nº de canales independientes	1	1	2
Nº de cabezales conectados simultáneamente	2	2	4
Frecuencia Modular	10-150 Hz	10-150 Hz	10-150 Hz
Ciclo de Trabajo	6-100% ajustable a 1%	6-100% ajustable a 1%	6-100% ajustable a 1%
Máxima intensidad en modo continuo	2 W/cm^2	2 W/cm^2	2 W/cm^2
Máxima intensidad en modo pulsado	3 W/cm^2	2 W/cm^2	2 W/cm^2
ERA (área eficaz de radiación)	1 cm^2 y 4 cm^2 +/– 10%	1 cm^2 y 4 cm^2 +/– 10%	1 cm^2 y 4 cm^2 +/– 10%
Cabezal 4 cm^2	1	1	2
Cabezal 1 cm^2		1	

Accesorios Standard Incluidos

Cabezales según modelo
Soporte izquierdo y derecho para accesorios
Puntero Pantalla Táctil
Gel US 300 ml
Adaptador a red
Manual de usuario

Consultar Lista de Accesorios pág. 33